

IPC-GS8410



特性 Characteristics

- 兼容性：具有导轨和助拔装置；
- 整机加强：机箱两侧压有加强筋，很大程度上提高了机箱强度；
- 开盖方便：箱盖后部开有握手位，方便箱盖抽拉；
- 方便防尘网的更换：防尘网框抽拉部位结构设计有导轨，方便抽拉更换防尘网；
- EMC：光驱部位折边设计，与机箱紧密贴合，抗幅射能力加强。

规格 Specifications

适配主板:	PICMG 1.0标准全长卡、PICMG 1.3标准全长卡、Micro-ATX标准单板、ATX标准单板
适配底板:	14槽标准PICMG 1.0底板, 10槽标准PICMG 1.3底板
I/O接口:	前置2个USB 2.0接口, ATX船型开关、复位开关、电源、硬盘指示灯, 带锁安全门
存储器:	两个5.25" CD-ROM空间、八个3.5" HDD空间(做减震)
工作环境:	0°C ~ 50°C ; 5% ~ 90% (非凝结状态)
存储环境:	-20°C ~ 60°C ; 5% ~ 90% (非凝结状态)
电源:	标准PS2 ATX电源
外形尺寸(宽x高x深):	450 毫米x177 毫米x427毫米

订购信息 Ordering Information

产品型号:	产品描述:
IPC-GS8410/PICMG1.0 G4/E5300/2G/500G	4U、19"标准上架IPC-GS8410整机/G41长卡/E5300/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源 /IPC-6113LP4
IPC-GS8410/ATX G41/E5300/2G/500G	4U、19"标准上架IPC-GS8410整机/G41大主板/E5300/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源/5个PCI/1个PCIe X16
IPC-GS8410/PICMG1.0 B75/I5-2400/2G/500G	4U、19"标准上架IPC-GS4810整机/B75长卡/I5-2400/2G内存/500G硬盘/ATX IPC-6113LP4
IPC-GS8410/PCIMG1.0 B75/I7-2600/2G/500G	4U、19"标准上架IPC-GS8410整机/B75长卡/I7-2600/2G内存/500G硬盘/ATXA IPC-6113LP4
IPC-GS8410/ATX G41/E5300/2G/500G	4U 19"标准上架IPC-GS8410整机/G41大主板/E5300/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源/5个PCI/1个PCIE X16
IPC-GS8410/ATX G41/E5700/2G/500G	4U /19"标准上架IPC-GS8410整机/G41大主板E5700/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源/5个PCI/1个PCIE X16
IPC-GS8410/ATX Q67/I5-2400/2G/500G	4U /19" 标准上架IPC-GS8410整机/Q67大主板/I5-2400/2G内存/500G硬盘/ATX /300W电源/4个PCI/1个PCIE X16
IPC-GS8410/ATX Q67/I7-2600/2G/500G	4U /19" 标准上架IPC-GS8410整机/Q67大主板/I5-2600/2G内存/500G硬盘/ATX /300W电源/4个PCI/1个PCIE X16

<http://www.geshem.cn/>

一
工业平板电脑

二
手持工业平板电脑

三
无风扇工业整机电脑

四
工作站/上架机箱

五
一体化工作站

六
加固计算机

七
工业显示器

八
工业主板