

IPC-GS6804K



特性 Characteristics

- 极紧凑设计：搭配专用ATX类工业级主板，逆袭业界IPC整机最小尺寸设计，满足在任意狭小空间进行安装的需求；
- 扩展性强：在小型体积下仍拥有多种不同组合扩展性能（PCI、PCI-E组合），满足不同市场和行业的使用需求；
- IO接口丰富，所有IO接口前置，方便使用与维护；
- 安装便捷：底面支架式/侧面支架式，横/竖双重可选安装模式，保证整机可安装于任何空间位置；
- 防震设计：整机设计采用单板结构、防震式驱动器架、ATX工业级电源、钢结构箱体，使它能耐受工业现场的高强度振动与冲击。

规格 Specifications

处理器:	支持Intel® LGA 1155 Core™ i7、Core™ i5、Core™ i3、Pentium® G系、Celeron® G系Processor，如G1620/i3-2120/i5-2400/i7-2700/i7-3770等。
芯片组:	Intel® B75 Chipset
内存:	提供2条240PIN DDR3 DIMM槽，支持1066/1333/1600MHz内存，最大支持16G
硬件监控:	电压及CPU温度监控
看门狗:	0-255秒/分级通过系统软件实现
存储:	1个外部可拆卸SATA 2.5"减振硬盘位 1个内部为系统安全而设的SATA SSD硬盘预备位 1个前面板可选的超薄光驱安装位
电源特性:	ATX电源 300W
操作系统:	Windows XP/7/8/8.1/10/XPE、WES7、Linux、Ubuntu
USB:	10*USB 2.0(8个外置，2个内置排针，提供内置USB设备安装位)
串口:	6*RS232(1-2可选RS485/RS422)
网口:	2* 100/1000Mbps RJ45网络接口,采用I211AT
音频:	1*音频输出、输入
显示:	1个外置VGA接口+1个外置DVI-D接口+1个内置双通道24位LVDS接口(可选) 1*PS/2 键盘/鼠标接口
接口:	1*8路数字I/O接口 1*LPT并口
扩展:	2个PCI+1个PCI-E*4+1个PCI-E*16 4个PCI(可选)
抗振动:	5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度
抗冲击:	10g加速度，11ms周期
可靠性:	MTBF≥5000h; MTTR≤0.5h
工作温度:	0°C ~ 50°C 5% ~ 90% (非凝结状态)
存储温度:	-20°C ~ 60°C；5% ~ 90% (非凝结状态)
工作湿度:	95% @40°C, 非凝结
尺寸:	238*330.3*139 mm
颜色:	工业黑

<http://www.geshem.cn/>

一
工业平板电脑

二
手持工业平板电脑

三
无风扇工业整机电脑

四
工作站/上架机箱

五
一体化工作站

六
加固计算机

七
工业显示器

八
工业主板