

# IPC-GS6806



## 特性 Characteristics

- 专业设计, EMC性能好;
- 灵活的安装方式, 可做壁挂式或台式机使用;
- 兼容PICMG1.0、PICMG1.3总线主板;
- 支持6槽标准PICMG 1.0; 5槽标准PICMG1.3标准底板;
- 防震式驱动器设计, 增强整机抗震耐冲击性能;

## 规格 Specifications

适配主板:	PICMG 1.0标准全长卡、PICMG 1.3标准全长卡
适配底板:	6槽标准PICMG 1.0底板, 5槽标准PICMG 1.3底板
I/O接口:	前置2个USB 2.0, ATX船型开关, 复位开关, 电源, 硬盘指示灯
存储器:	一个5.25"CD-ROM空间, 一个3.5" HDD空间(做减震)
工作环境:	0°C ~ 50°C; 5% ~ 90% (非凝结状态)
存储环境:	-20°C ~ 60°C; 5% ~ 90% (非凝结状态)
电源:	PS2 ATX电源
外形尺寸(宽x高x深):	172毫米x260毫米x407毫米

## 订购信息 Ordering Information

产品型号:	产品描述:
IPC-GS6806/PICMG1.0 G41/E5300/2G/500G	标准壁挂式IPC-GS6806整机/G41长卡/E5300/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源 / IPC-6106P4
IPC-GS6806/PICMG1.0 G41/E5700/2G/500G	标准壁挂式IPC-GS6806整机/G41长卡/E5700/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源 / IPC-6106P4
IPC-GS6806/PICMG1.0 B75/I5-2400/2G/500G	标准壁挂式IPC-GS6806整机/B75长卡/I5-2400/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源 / IPC-6106P4
IPC-GS6806/PICMG1.0 B75/I7-2600/2G/500G	标准壁挂式IPC-GS6806整机/B75长卡/I7-2600/2G内存/500G硬盘/ATX 300W电源 / IPC-6106P4

<http://www.geshem.cn/>

一  
工业平板电脑

二  
手持工业平板电脑

三  
无风扇工业整机电脑

四  
工作站/上架机箱

五  
一体化工作站

六  
加固计算机

七  
工业显示器

八  
工业主板